

Sacchi a Soffietto

Sacchi a Soffietto in LDPE Anti Corrosione

Sacchi a Soffietto in LDPE VCI 2000 estrusi con una nostra ecologica miscela di inibitori volatili di corrosione (VCI). Progettati per la protezione dalla corrosione di qualsiasi tipo di metallo durante lo stoccaggio e il trasporto.



- **Protezione a Secco - Nessuna esigenza di applicare Protettivi Liquidi**
- **Nessuna esigenza di Sigillature / Sottovuoto**
- **Principio Attivo - Protegge anche in presenza di Piccole Lacerazioni del packaging**
- **Nessuna Alterazione delle Superfici Metalliche**
- **Protezione fino a 24 mesi indoor**
- **Sicuro ed Ecologico - Approvato TRGS 615 - Riciclabile come un normale prodotto plastico secondo Normativa 94/62 e 129/97 CE**

Le informazioni inserite nel presente documento sono basate su dati accurati provenienti da fonti attendibili e sono in linea con le migliori conoscenze di Login Europe Srl al momento di questa stessa pubblicazione. Il consumatore è l'unico responsabile per quanto riguarda il determinare l'idoneità e la completezza di tali informazioni, riguardo la particolare applicazione e l'adozione delle appropriate precauzioni di sicurezza. Questi dati non devono essere presi come garanzia o asserzione in base alle quali Login Europe se ne assume responsabilità legale o finanziaria. 050121

COPYRIGHT © LOGIN EUROPE SRL 2018. ALL RIGHTS RESERVED.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Film LDPE + VCI

TRASMISSIONE OSSIGENO	60-70 cc/m ² /24h
RESISTENZA TRAZIONE	MD 16.5 N/mm ² TD 15.6 N/mm ²
ALLUNGAMENTO	MD 580% TD 610%
RESISTENZA AL CALORE	2000 gr/10mm
BARRIERA AL VAPORE	5 gr/m ² /24h
TEST CORROSIONE	TL 8135 - 0043

RICICLABILITA' Norm. 94/62 e 129/97 CE



CONSERVAZIONE < 50°C - (122°F)
24 mesi - chiuso nella confezione originale

I parametri sopra citati sono basati su test eseguiti su campione di 100µm in accordo con i metodi di test ASTM D 1004 e ASTM D 882

Per una efficace protezione dalla Corrosione è fortemente consigliato il suo utilizzo in ambienti coperti o all'interno di contenitori esterni come scatole, cartoni o casse in legno

DISPONIBILITA'

- Spessori: da 50 a 100µm
- Dimensione Sacco: Nominale*
- Packaging: Scatola o Pretagliati in Rotoli

**Il valore Nominale è da considerarsi pari a quello specificato in fase di definizione dell'ordine*